



Rulli conici per rulliere curve. Il rullo base è in acciaio zincato nelle varie versioni previste. Manicotti conici in polipropilene nero nervati all'interno, montati alla pressa. Caratteristiche tecnico/funzionali ed esecuzioni a richiesta come corrispondenti rulli in acciaio cilindrici. Temperatura di esercizio 0°/+50°.

**Rullo conico per curve con raggio interno di 500mm - Tubo in acciaio Ø 30**



**Rullo conico per curve con raggio interno di 800mm - Tubo in acciaio Ø 50**



**Rullo interno in acciaio**

|                           | TUBO 30 | TUBO 50 |
|---------------------------|---------|---------|
| Ø ASSE FMA8<br>shaft Fma8 | 12      | 12/15   |
| Ø ASSE d<br>shaft d       | 8/10    | 8/10/12 |

**Per curve con raggio interno di 500 mm (rullo interno).**

|                  | RCP1 - r500 | RCP2 - r500 | RCP3 - r500 | RCP3 - r500 |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| d = Ø            | 8           | 8           | 8           | 8           |
| B                | 309         | 409         | 509         | 609         |
| D                | 53.2        | 59.9        | 66.7        | 73.5        |
| MASSA<br>mass    | 0.84        | 1.13        | 1.43        | 1.75        |
| PORTATA<br>range | 30          | 30          | 30          | 30          |

**Per curve con raggio interno di 800 mm (rullo interno).**

|                  | RCP1 - r800 | RCP2 - r800 | RCP3 - r800 | RCP3 - r800 | RCP4 - r800 | RCP5 - r800 | RCP6 - r800 | RCP7 - r800 |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                  | 12          | 12          | 12          | 12          | 12          | 12          | 12          | 12          |
| B                | 309         | 409         | 509         | 609         | 709         | 809         | 909         | 1009        |
| D                | 73.4        | 80.1        | 86.9        | 93.6        | 100.4       | 107.4       | 113.9       | 120.9       |
| MASSA<br>mass    | 0.95        | 1.32        | 1.63        | 1.98        | 2.34        | 2.83        | 3.31        | 3.80        |
| PORTATA<br>range | 50          | 50          | 50          | 50          | 50          | 50          | 50          | 50          |

Lunghezze in mm; masse e portate in Kg